

Schraubenvereinzelter FK Serie



Eingang:	100-240 V, 50/60Hz, 15 VA
Ausgang:	DC 12 V, 200mA
DC Stecker:	EIAJ Type
Masse (BxTxH) mm:	120x155x138mm
Gewicht kg:	ca. 1,1kg
Schraubenkapazität:	ca. 1,5 Sek. für eine Schraube
Schraubenlänge max.	18mm
Schraubenbeförderung:	schiefe Ebene (feste Schienenbreite)
Arbeitsumgebung :	+10 ~ +30°C (keine Kondensation)
Lagerungstemperatur:	-10 ~ +50°C (keine Kondensation)
Geräuschpegel:	66 dB
Umweltbelastung	Level 2
Betriebsumfeld	Gebrauch ausschliesslich in trockenen Räumen

Artikelnr.	Bezeichnung	ØSchrauben	Einzel-schraubenlänge (min.) in mm	Schraubenlänge mit Federscheibe (min.) in mm	Schraubenlänge mit Feder- und Unterlegscheibe (min.) in mm
I7510006	FK-514	M1.4	1,4	-	-
I7510007	FK-517	M1.7	1,6	-	-
I7510008	FK-520	M2.0	1,8	3,0	5,0
I7510009	FK-523	M2.3	2,5	4,0	5,0
I7510010	FK-526	M2.6	2,8	4,0	6,0
I7510011	FK-530	M3.0	3,0	4,0	6,0
I7510012	FK-535	M3.5	3,5	6,8	8,0
I7510013	FK-540	M4.0	4,0	6,8	8,0
I7510014	FK-550	M5.0	5,0	8,0	10,0



- Für neun unterschiedliche Schraubendurchmesser
- Verschiedene Schraubenkopffirmen verwendbar
- Schraubenlänge max. 18mm
- Geeignet für Standardschrauben

DISA AG Sarnen

Kägiswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49
E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch. Ein Unternehmen der ELBET Holding AG